

Вы находитесь
> Unipetrol RPA
> Предложение изделий компании
Деталь продукта
> Полиолефины

Font: Arial, 12pt
Mosten GB 502

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Типичные характеристики

Показатель	Единица	Типичная величина	Метод
ИНДЕКС ТОКА РАСПЛАВА (230/2,16)	g/10 min	1.8	ISO 1133
НАПРЯЖЕНИЕ НА ПРЕДЕЛЕ ТЕКУЧЕСТИ	МПа	25	ISO 527
общая растяжимость	%	>200	ISO 527
МОДУЛЬ ИЗГИБА	МПа	1300	ISO 178
НАПРЯЖЕНИЕ НА ПРЕДЕЛЕ ТЕКУЧЕСТИ	МПа	25	ISO 527
УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО ШАРПУ 23°C	кДж/м ²	20.0	ISO 179
УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО ШАРПУ -20°C	кДж/м ²	5.0	ISO 179
ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ ПО ВИКАТУ	°C	148	ISO 306
НДТ (1,8 МПа)	°C	52.000	ISO 75

Примечание:

В таблице указанные типичные величины отдельных показателей качества имеют только информационный характер